

HIDREA ORIENTAVEL CIRCULAR EMBUTIR M GESSO FACHO DIRECIONAVEL 60° 6W COBMAX 4000K IRC90 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em
20-06-26


REF.: HIDREA ORIENTAVEL-X-CI-EM-GE-OR160-6-COBMAX-40-90-M-(OPÇÕESPBE)



A = 75mm | B = Ø152mm



Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Gesso
Altura	75
Largura	Ø152
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Refletor
Potência	6W
Fluxo Luminária	714lm
Intensidade	667cd
Eficácia	119lm/W
Facho	60°
CCT	4000K
IRC	>90
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <5/<5
Tipo de LED	COBmax
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	175lm/W
Fluxo Luminoso do LED	945,6lm
Potência do LED	5,4W



IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C