IRIS CIRCULAR EP M FACHO FIXO 24° 14W COBMAX 2700K IRC90 (OPÇÕESPBE)


datasheet gerado em
07-11-26


REF.: IRIS-CI-EP-X-FF124-14-COBMAX-27-90-M-(OPÇÕESPBE)



Aplicação	Ambiente externo
Instalação	Embutido de Piso
Altura	152
Largura	Ø107
IP	67
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Refletor
Potência	14W
Fluxo Luminária	1209lm
Intensidade	4765cd
Eficácia	86lm/W
Facho	24°
CCT	2700K
IRC	>90
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <3/<3
Tipo de LED	COBmax
Eficácia do LED	130lm/W
Fluxo Luminoso do LED	1543lm
Potência do LED	11,9W

A = 152mm | B = Ø107mm





IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

LUMINACRIL ITAIM
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

luminacril-itaim.com.br