IRIS CIRCULAR EP P FACHO FIXO 24° 7W COBMAX 3000K IRC90 (OPÇÕESPBE)


datasheet gerado em
07-11-26


REF.: IRIS-CI-EP-X-FF124-7-COBMAX-30-90-P-(OPÇÕESPBE)



Aplicação	Ambiente externo
Instalação	Embutido de Piso
Altura	152
Largura	Ø107
IP	67
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Refletor
Potência	7W
Fluxo Luminária	633lm
Intensidade	2497cd
Eficácia	90lm/W
Facho	24°
CCT	3000K
IRC	>90
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <0/<0
Tipo de LED	COBmax
Eficácia do LED	150lm/W
Fluxo Luminoso do LED	705lm
Potência do LED	4,7W

A = 152mm | B = Ø107mm





IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

LUMINACRIL ITAIM
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

luminacril-itaim.com.br