



# JUPITER CIRCULAR EMBUTIR G GESSO AC TRANSLUCIDO 28W LUMINACHROMA-05 3000K IRC95 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em  
20-06-26

REF.: JUPITER-CI-EM-GE-DFACTRANSL-28-LUMINACHROMA-05-30-95-G-(OPÇÕESPBE)



A = 65mm | B = Ø225mm



IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Gesso
Altura	65
Largura	Ø225
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Acrílico Translucido
Potência	28W
Fluxo Luminária	2068lm
Intensidade	786cd
Eficácia	74lm/W
Facho	Difuso
CCT	3000K
IRC	>95
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <27/<27
Tipo de LED	Luminachroma
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	135lm/W
Fluxo Luminoso do LED	3242lm
Potência do LED	24,02W