


JUPITER CIRCULAR EMBUTIR G GESSO AC TRANSLUCIDO 37W LUMINACHROMA-05 5000K IRC95 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em
20-06-26

REF.: JUPITER-CI-EM-GE-DFACTRANSL-37-LUMINACHROMA-05-50-95-G-(OPÇÕESPBE)



A = 120mm | B = Ø225mm



IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Gesso
Altura	120
Largura	Ø225
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Acrílico Translucido
Potência	37W
Fluxo Luminária	2289lm
Intensidade	870cd
Eficácia	62lm/W
Facho	Difuso
CCT	5000K
IRC	>95
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <28/<28
Tipo de LED	Luminachroma
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	139lm/W
Fluxo Luminoso do LED	4398,4lm
Potência do LED	31,73W