


# JUPITER CIRCULAR EMBUTIR G GESSO PS TRANSLUCIDO 20W LUMINACHROMA-05 3000K IRC95 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em  
20-06-26

REF.: JUPITER-CI-EM-GE-DFPSTRANSL-20-LUMINACHROMA-05-30-95-G-(OPÇÕESPBE)



A = 65mm | B = Ø225mm



IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Gesso
Altura	65
Largura	Ø225
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Poliestireno Translucido
Potência	20W
Fluxo Luminária	1557lm
Intensidade	535cd
Eficácia	78lm/W
Facho	Difuso
CCT	3000K
IRC	>95
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <27/<27
Tipo de LED	Luminachroma
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	135lm/W
Fluxo Luminoso do LED	2315,68lm
Potência do LED	17,15W