

JUPITER CIRCULAR EMBUTIR G GESSO PS TRANSLUCIDO 28W LUMINACHROMA-05 5000K IRC95 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em
20-06-26

REF.: JUPITER-CI-EM-GE-DFPSTRANSL-28-LUMINACHROMA-05-50-95-G-(OPÇÕESPBE)



A = 65mm | B = Ø225mm



IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Gesso
Altura	65
Largura	Ø225
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Poliestireno Translucido
Potência	28W
Fluxo Luminária	1928lm
Intensidade	662cd
Eficácia	69lm/W
Facho	Difuso
CCT	5000K
IRC	>95
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <28/<28
Tipo de LED	Luminachroma
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	139lm/W
Fluxo Luminoso do LED	3328,56lm
Potência do LED	24,02W