JUPITER CIRCULAR EMBUTIR M GESSO PS TRANSLUCIDO 28W LUMINAMAX-05 4000K IRC80 (OPÇÕESPBE)


datasheet gerado em
05-11-26


REF.: JUPITER-CI-EM-GE-DFPSTRANSL-28-LUMINAMAX-05-40-80-M-(OPÇÕESPBE)



Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Gesso
Altura	110
Largura	Ø195
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Poliestireno Translucido
Potência	28W
Fluxo Luminária	2161lm
Intensidade	762cd
Eficácia	77lm/W
Facho	Difuso
CCT	4000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <29/<29
Tipo de LED	Luminamax
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	190lm/W
Fluxo Luminoso do LED	4575,01lm
Potência do LED	24,02W

A = 110mm | B = Ø195mm





IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C