

REF.: JUPITER-CI-EM-GE-DFPSTRANSL-7-4080-P-(OPÇÕESPBE)



**A = 55mm | B = Ø120mm**



**IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C**

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Aplicação             | Ambiente interno                  |
| Instalação            | Embutir Gesso                     |
| Altura                | 55                                |
| Largura               | Ø120                              |
| IP                    | 20                                |
| Corpo                 | Alumínio                          |
| Cor                   | Branca, Preta ou Especial         |
| Ótica principal       | Poliestireno Translucido          |
| Potência              | 7W                                |
| Fluxo Luminária       | 582lm                             |
| Intensidade           | 222cd                             |
| Eficácia              | 83lm/W                            |
| Facho                 | Difuso                            |
| CCT                   | 4000K                             |
| IRC                   | >80                               |
| Tensão                | 220V ou Bivolt                    |
| Dimerização           | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac |
| Garantia              | 5 anos                            |
| UGR                   | Espaçamento 1m (4H/8H) - <28/<28  |
| Tipo de LED           | Standard                          |
| Vida útil             | 50.000 (ta<25°C)                  |
| Eficácia do LED       | 165lm/W                           |
| Fluxo Luminoso do LED | 1039,8lm                          |
| Potência do LED       | 6,3W                              |