




# JUPITER CIRCULAR SOBREPOR M AC TRANSLUCIDO 14W LUMINAMAX-05 2700K IRC80 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em  
20-06-26

REF.: JUPITER-CI-SB-X-DFACTRANSL-14-LUMINAMAX-05-27-80-M-(OPÇÕESPBE)



A = 110mm | B = Ø200mm



IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Sobrepor
Altura	110
Largura	Ø200
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Acrílico Translucido
Potência	14W
Fluxo Luminária	1561lm
Intensidade	675cd
Eficácia	112lm/W
Facho	Difuso
CCT	2700K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <26/<26
Tipo de LED	Luminamax
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	176lm/W
Fluxo Luminoso do LED	2111,45lm
Potência do LED	12,01W