JUPITER CIRCULAR SOBREPOR M AC TRANSLUCIDO 20W 4000K IRC80 (OPÇÕESPBE)


datasheet gerado em 05-11-26


REF.: JUPITER-CI-SB-X-DFACTRANSL-20-4080-M-(OPÇÕESPBE)



Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Sobrepor
Altura	110
Largura	Ø200
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Acrilico Translucido
Potência	20W
Fluxo Luminária	1907lm
Intensidade	832cd
Eficácia	95lm/W
Facho	Difuso
CCT	4000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <27/<27
Tipo de LED	Standard
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	165lm/W
Fluxo Luminoso do LED	2970,8lm
Potência do LED	18W

A = 110mm | B = Ø200mm





IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

LUMINACRIL ITAIM
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

luminacril-itaim.com.br