



REF.: JUPITER-CI-SB-X-DFACTRANSL-28-LUMINACHROMA-05-27-95-G-(OPÇÕESPBE)



Luminária circular de sobrepor, 28W 2700K IRC>95. Corpo em alumínio. Acabamento branco, preto ou especial. Controle óptico principal através de difusor em acrílico translúcido. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Sobrepor
Altura	121
Largura	Ø230
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Acrilico Translucido
Potência	28W
Fluxo Luminária	1959lm
Intensidade	744cd
Eficácia	70lm/W
Facho	Difuso
CCT	2700K
IRC	>95
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <27/<27
Tipo de LED	Luminachroma
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	128lm/W
Fluxo Luminoso do LED	3071,36lm
Potência do LED	24,02W

A = 121mm | B = Ø230mm



IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C