JUPITER CIRCULAR SOBREPOR G AC TRANSLUCIDO 37W LUMINACHROMA-05 2700K IRC95 (OPÇÕESPBE)


datasheet gerado em 05-11-26


REF.: JUPITER-CI-SB-X-DFACTRANSL-37-LUMINACHROMA-05-27-95-G-(OPÇÕESPBE)



Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Sobrepor
Altura	121
Largura	Ø230
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Acrilico Translucido
Potência	37W
Fluxo Luminária	2112lm
Intensidade	803cd
Eficácia	57lm/W
Facho	Difuso
CCT	2700K
IRC	>95
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <27/<27
Tipo de LED	Luminachroma
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	128lm/W
Fluxo Luminoso do LED	4058,48lm
Potência do LED	31,73W

A = 121mm | B = Ø230mm





IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

LUMINACRIL ITAIM
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

luminacril-itaim.com.br