JUPITER CIRCULAR SOBREPOR P AC TRANSLUCIDO 7W 4000K IRC80 (OPÇÕESPBE)


datasheet gerado em
05-11-26


REF.: JUPITER-CI-SB-X-DFACTRANSL-7-4080-P-(OPÇÕESPBE)



Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Sobrepor
Altura	85
Largura	Ø130
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Acrilico Translucido
Potência	7W
Fluxo Luminária	617lm
Intensidade	257cd
Eficácia	88lm/W
Facho	Difuso
CCT	4000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <27/<27
Tipo de LED	Standard
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	165lm/W
Fluxo Luminoso do LED	1039,8lm
Potência do LED	6,3W

A = 85mm | B = Ø130mm





IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

LUMINACRIL ITAIM
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

luminacril-itaim.com.br