JUPITER CIRCULAR SOBREPOR P PS TRANSLUCIDO 10W LUMINACHROMA-05 2700K IRC95 (OPÇÕESPBE)


datasheet gerado em 05-11-26


REF.: JUPITER-CI-SB-X-DFPSTRANSL-10-LUMINACHROMA-05-27-95-P-(OPÇÕESPBE)



Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Sobrepor
Altura	85
Largura	Ø130
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Poliestireno Translucido
Potência	10W
Fluxo Luminária	554lm
Intensidade	203cd
Eficácia	55lm/W
Facho	Difuso
CCT	2700K
IRC	>95
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <28/<28
Tipo de LED	Luminachroma
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	128lm/W
Fluxo Luminoso do LED	1096,88lm
Potência do LED	8,58W

A = 85mm | B = Ø130mm





IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

LUMINACRIL ITAIM
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

luminacril-itaim.com.br