


# JUPITER CIRCULAR SOBREPOR M PS TRANSLUCIDO 14W LUMINAMAX-05 3000K IRC80 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em  
20-06-26

REF.: JUPITER-CI-SB-X-DFPSTRANSL-14-LUMINAMAX-05-30-80-M-(OPÇÕESPBE)



A = 110mm | B = Ø200mm



IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Sobrepôr
Altura	110
Largura	Ø200
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Poliestireno Translucido
Potência	14W
Fluxo Luminária	1515lm
Intensidade	534cd
Eficácia	108lm/W
Facho	Difuso
CCT	3000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <28/<28
Tipo de LED	Luminamax
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	186lm/W
Fluxo Luminoso do LED	2228,82lm
Potência do LED	12,01W