



JUPITER CIRCULAR SOBREPOR M PS TRANSLUCIDO 20W LUMINAMAX-05 5000K IRC80 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em
20-06-26

REF.: JUPITER-CI-SB-X-DFPSTRANSL-20-LUMINAMAX-05-50-80-M-(OPÇÕESPBE)



A = 110mm | B = Ø200mm



IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Sobrepor
Altura	110
Largura	Ø200
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Poliestireno Translucido
Potência	20W
Fluxo Luminária	1949lm
Intensidade	687cd
Eficácia	97lm/W
Facho	Difuso
CCT	5000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <29/<29
Tipo de LED	Luminamax
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	191lm/W
Fluxo Luminoso do LED	3269,09lm
Potência do LED	17,15W