


REF.: JUPITER-CI-SB-X-DFPSTRANSL-28-LUMINACHROMA-05-27-95-G-(OPÇÕESPBE)



A = 121mm | B = Ø230mm



**IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C**

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Aplicação             | Ambiente interno                  |
| Instalação            | Sobrepôr                          |
| Altura                | 121                               |
| Largura               | Ø230                              |
| IP                    | 20                                |
| Corpo                 | Alumínio                          |
| Cor                   | Branca, Preta ou Especial         |
| Ótica principal       | Poliestireno Translucido          |
| Potência              | 28W                               |
| Fluxo Luminária       | 1779lm                            |
| Intensidade           | 611cd                             |
| Eficácia              | 64lm/W                            |
| Facho                 | Difuso                            |
| CCT                   | 2700K                             |
| IRC                   | >95                               |
| Tensão                | 220V ou Bivolt                    |
| Dimerização           | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac |
| Garantia              | 5 anos                            |
| UGR                   | Espaçamento 1m (4H/8H) - <28/<28  |
| Tipo de LED           | Luminachroma                      |
| Vida útil             | 50.000 (ta<25°C)                  |
| Eficácia do LED       | 128lm/W                           |
| Fluxo Luminoso do LED | 3071,36lm                         |
| Potência do LED       | 24,02W                            |