


REF.: JUPITER-CI-SB-X-DFPSTRANSL-28-LUMINACHROMA-05-27-95-M-(OPÇÕESPBE)



Luminária circular de sobrepor, 28W 2700K IRC>95. Corpo em alumínio. Acabamento branco, preto ou especial. Controle óptico principal através de difusor em poliestireno translúcido. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

| | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Aplicação | Ambiente interno |
| Instalação | Sobrepor |
| Altura | 110 |
| Largura | Ø200 |
| IP | 20 |
| Corpo | Alumínio |
| Cor | Branca, Preta ou Especial |
| Ótica principal | Poliestireno Translucido |
| Potência | 28W |
| Fluxo Luminária | 1450lm |
| Intensidade | 511cd |
| Eficácia | 52lm/W |
| Facho | Difuso |
| CCT | 2700K |
| IRC | >95 |
| Tensão | 220V ou Bivolt |
| Dimerização | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac |
| Garantia | 5 anos |
| UGR | Espaçamento 1m (4H/8H) - <28/<28 |
| Tipo de LED | Luminachroma |
| Vida útil | 50.000 (ta<25°C) |
| Eficácia do LED | 128lm/W |
| Fluxo Luminoso do LED | 3071,36lm |
| Potência do LED | 24,02W |

A = 110mm | B = Ø200mm



IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C