

# JUPITER QUADRADA EMBUTIR P GESSO AC TRANSLUCIDO 10W LUMINAMAX-05 2700K IRC80 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em  
21-06-26

REF.: JUPITER-QD-EM-GE-DFACTRANSL-10-LUMINAMAX-05-27-80-P-(OPÇÕESPBE)



A = 94mm | B = 120mm | C = 120mm



IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Gesso
Altura	94
Largura	120
Comprimento	120
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Acrílico Translucido
Potência	10W
Fluxo Luminária	606lm
Intensidade	249cd
Eficácia	61lm/W
Facho	Difuso
CCT	2700K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <27/<27
Tipo de LED	Luminamax
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	176lm/W
Fluxo Luminoso do LED	1508,21lm
Potência do LED	8,58W