JUPITER QUADRADA EMBUTIR M GESSO AC TRANSLUCIDO 14W LUMINAMAX-05 4000K IRC80 (OPÇÕESPBE)


datasheet gerado em
05-11-26


REF.: JUPITER-QD-EM-GE-DFACTRANSL-14-LUMINAMAX-05-40-80-M-(OPÇÕESPBE)



Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Gesso
Altura	75
Largura	195
Comprimento	195
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Acrilico Translucido
Potência	14W
Fluxo Luminária	1675lm
Intensidade	711cd
Eficácia	120lm/W
Facho	Difuso
CCT	4000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <26/<26
Tipo de LED	Luminamax
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	190lm/W
Fluxo Luminoso do LED	2287,45lm
Potência do LED	12,01W

A = 75mm | B = 195mm | C = 195mm





IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

LUMINACRIL ITAIM
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

luminacril-itaim.com.br