

JUPITER QUADRADA EMBUTIR G GESSO AC TRANSLUCIDO 20W LUMINAMAX-05 4000K IRC80 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em
21-06-26

REF.: JUPITER-QD-EM-GE-DFACTRANSL-20-LUMINAMAX-05-40-80-G-(OPÇÕESPBE)



A = 75mm | B = 225mm | C = 225mm



IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Gesso
Altura	75
Largura	225
Comprimento	225
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Acrílico Translucido
Potência	20W
Fluxo Luminária	2420lm
Intensidade	979cd
Eficácia	121lm/W
Facho	Difuso
CCT	4000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <27/<27
Tipo de LED	Luminamax
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	191lm/W
Fluxo Luminoso do LED	3267,88lm
Potência do LED	17,15W