


JUPITER QUADRADA EMBUTIR G GESSO AC TRANSLUCIDO 28W LUMINAMAX-05 2700K IRC80 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em
21-06-26

REF.: JUPITER-QD-EM-GE-DFACTRANSL-28-LUMINAMAX-05-27-80-G-(OPÇÕESPBE)



A = 75mm | B = 225mm | C = 225mm



IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Gesso
Altura	75
Largura	225
Comprimento	225
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Acrílico Translucido
Potência	28W
Fluxo Luminária	2694lm
Intensidade	1090cd
Eficácia	96lm/W
Facho	Difuso
CCT	2700K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <27/<27
Tipo de LED	Luminamax
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	176lm/W
Fluxo Luminoso do LED	4223,12lm
Potência do LED	24,02W