JUPITER QUADRADA EMBUTIR G GESSO AC TRANSLUCIDO 28W LUMINAMAX-05 5000K IRC80 (OPÇÕESPBE)


datasheet gerado em
05-11-26


REF.: JUPITER-QD-EM-GE-DFACTRANSL-28-LUMINAMAX-05-50-80-G-(OPÇÕESPBE)



Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Gesso
Altura	75
Largura	225
Comprimento	225
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Acrilico Translucido
Potência	28W
Fluxo Luminária	2919lm
Intensidade	1181cd
Eficácia	104lm/W
Facho	Difuso
CCT	5000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <27/<27
Tipo de LED	Luminamax
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	191lm/W
Fluxo Luminoso do LED	4576,77lm
Potência do LED	24,02W

A = 75mm | B = 225mm | C = 225mm





IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

LUMINACRIL ITAIM
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

luminacril-itaim.com.br