# JUPITER QUADRADA EMBUTIR P GESSO AC TRANSLUCIDO 7W 4000K IRC80 (OPÇÕESPBE)


datasheet gerado em 05-11-26


**REF.: JUPITER-QD-EM-GE-DFACTRANSL-7-4080-P-(OPÇÕESPBE)**



| | |
|---|---|
| Aplicação | Ambiente interno |
| Instalação | Embutir Gesso |
| Altura | 73 |
| Largura | 120 |
| Comprimento | 120 |
| IP | 20 |
| Corpo | Alumínio |
| Cor | Branca, Preta ou Especial |
| Ótica principal | Acrilico Translucido |
| Potência | 7W |
| Fluxo Luminária | 463lm |
| Intensidade | 198cd |
| Eficácia | 66lm/W |
| Facho | Difuso |
| CCT | 4000K |
| IRC | >80 |
| Tensão | 220V ou Bivolt |
| Dimerização | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac |
| Garantia | 5 anos |
| UGR | Espaçamento 1m (4H/8H) - <26/<26 |
| Tipo de LED | Standard |
| Vida útil | 50.000 (ta<25°C) |
| Eficácia do LED | 165lm/W |
| Fluxo Luminoso do LED | 1039,8lm |
| Potência do LED | 6,3W |

**A = 73mm | B = 120mm | C = 120mm**



**IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C**

**LUMINACRIL ITAIM**
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

**luminacril-itaim.com.br**