

# JUPITER QUADRADA EMBUTIR G GESSO PS TRANSLUCIDO 20W LUMINAMAX-05 3000K IRC80 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em  
21-06-26

REF.: JUPITER-QD-EM-GE-DFPSTRANSL-20-LUMINAMAX-05-30-80-G-(OPÇÕESPBE)



A = 75mm | B = 225mm | C = 225mm



IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Gesso
Altura	75
Largura	225
Comprimento	225
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Poliestireno Translucido
Potência	20W
Fluxo Luminária	2141lm
Intensidade	786cd
Eficácia	107lm/W
Facho	Difuso
CCT	3000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <27/<27
Tipo de LED	Luminamax
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	186lm/W
Fluxo Luminoso do LED	3184,06lm
Potência do LED	17,15W