


JUPITER QUADRADA EMBUTIR G GESSO PS TRANSLUCIDO 28W LUMINACHROMA-05 2700K IRC95 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em
21-06-26

REF.: JUPITER-QD-EM-GE-DFPSTRANSL-28-LUMINACHROMA-05-27-95-G-(OPÇÕESPBE)



A = 75mm | B = 225mm | C = 225mm



IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

| | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Aplicação | Ambiente interno |
| Instalação | Embutir Gesso |
| Altura | 75 |
| Largura | 225 |
| Comprimento | 225 |
| IP | 20 |
| Corpo | Alumínio |
| Cor | Branca, Preta ou Especial |
| Ótica principal | Poliestireno Translucido |
| Potência | 28W |
| Fluxo Luminária | 1779lm |
| Intensidade | 653cd |
| Eficácia | 64lm/W |
| Facho | Difuso |
| CCT | 2700K |
| IRC | >95 |
| Tensão | 220V ou Bivolt |
| Dimerização | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac |
| Garantia | 5 anos |
| UGR | Espaçamento 1m (4H/8H) - <26/<26 |
| Tipo de LED | Luminachroma |
| Vida útil | 50.000 (ta<25°C) |
| Eficácia do LED | 128lm/W |
| Fluxo Luminoso do LED | 3071,36lm |
| Potência do LED | 24,02W |