JUPITER QUADRADA EMBUTIR P GESSO PS TRANSLUCIDO 7W LUMINACHROMA-05 5000K IRC95 (OPÇÕESPBE)


datasheet gerado em 05-11-26


REF.: JUPITER-QD-EM-GE-DFPSTRANSL-7-LUMINACHROMA-05-50-95-P-(OPÇÕESPBE)



Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Gesso
Altura	73
Largura	120
Comprimento	120
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Poliestireno Translucido
Potência	7W
Fluxo Luminária	364lm
Intensidade	144cd
Eficácia	52lm/W
Facho	Difuso
CCT	5000K
IRC	>95
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <26/<26
Tipo de LED	Luminachroma
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	139lm/W
Fluxo Luminoso do LED	832,16lm
Potência do LED	6W

A = 73mm | B = 120mm | C = 120mm





IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

LUMINACRIL ITAIM
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

luminacril-itaim.com.br