


REF.: LIRA-CI-ARD-X-DFACTRANSL-14-COBCOMFY-30-95-G-(OPÇÕESPBE)



Luminária circular arandela iluminação direta, 14W 3000K IRC>95. Corpo em alumínio. Acabamento branco, preto ou especial. Controle óptico principal através de difusor em acrílico translúcido. Luminária grau de proteção IP-65. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

Aplicação	Ambiente externo
Instalação	Arandela Direta
Altura	320
Largura	Ø101
Comprimento	127
IP	65
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Acrílico Translucido
Potência	14W
Fluxo Luminária	705lm
Intensidade	233cd
Eficácia	50lm/W
Facho	Difuso
CCT	3000K
IRC	>95
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <30/<30
Tipo de LED	COBcomfy
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	110lm/W
Fluxo Luminoso do LED	1421,33lm
Potência do LED	12,97W

A = 320mm | B = Ø101mm | C = 127mm



IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C