


LIRA CIRCULAR ARANDELA DIRETA M FACHO FIXO 40° 6W COBCOMFY 2500K IRC95 (OPÇÕESPBE)



datasheet gerado em
20-06-26

REF.: LIRA-CI-ARD-X-FF140-6-COBCOMFY-25-95-M-(OPÇÕESPBE)



Aplicação	Ambiente externo
Instalação	Arandela Direta
Altura	250
Largura	Ø76
Comprimento	103
IP	65
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Refletor + Acrílico transparente
Potência	6W
Fluxo Luminária	420lm
Intensidade	696cd
Eficácia	70lm/W
Facho	40°
CCT	2500K
IRC	>95
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <11/<11
Tipo de LED	COBcomfy
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	114lm/W
Fluxo Luminoso do LED	633,95lm
Potência do LED	5,56W

A = 250mm | B = Ø76mm | C = 103mm



IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C