


# LIRA CIRCULAR ARANDELA DIRETA M FACHO FIXO 60° 6W COBCOMFY 3000K IRC95 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em  
20-06-26

REF.: LIRA-CI-ARD-X-FF160-6-COBCOMFY-30-95-M-(OPÇÕESPBE)



A = 250mm | B = Ø76mm | C = 103mm



IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

Aplicação	Ambiente externo
Instalação	Arandela Direta
Altura	250
Largura	Ø76
Comprimento	103
IP	65
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Refletor + Acrílico transparente
Potência	6W
Fluxo Luminária	480lm
Intensidade	460cd
Eficácia	80lm/W
Facho	60°
CCT	3000K
IRC	>95
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <10/<10
Tipo de LED	COBcomfy
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	134lm/W
Fluxo Luminoso do LED	743,9lm
Potência do LED	5,56W