

LIRA CIRCULAR ARANDELA INDIRETA G FACHO FIXO 24° 14W COBMAX 4000K IRC90 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em
06-05-26



REF.: LIRA-CI-ARI-X-FF124-14-COBMAX-40-90-G-(OPÇÕESPBE)



Luminária circular arandela iluminação indireta, 14W 4000K IRC>90. Corpo em alumínio. Acabamento branco, preto ou especial. Controle óptico principal através de facho 24°. Luminária grau de proteção IP-65. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

Aplicação	Ambiente externo
Instalação	Arandela Indireta
Altura	320
Largura	Ø101
Comprimento	127
IP	65
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Refletor + Acrílico transparente
Potência	14W
Fluxo Luminária	1278lm
Intensidade	0cd
Eficácia	91lm/W
Facho	24°
CCT	4000K
IRC	>90
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <-4/<-4
Tipo de LED	COBmax
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	143lm/W
Fluxo Luminoso do LED	1806,7lm
Potência do LED	12,6W

A = 320mm | B = Ø101mm | C = 127mm



— C0-180 (Transversal) — C90-270 (Longitudinal)

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C