

LIRA CIRCULAR ARANDELA INDIRETA M FACHO FIXO 40° 10W COBMAX 2700K IRC90 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em
06-05-26


REF.: LIRA-CI-ARI-X-FF140-10-COBMAX-27-90-M-(OPÇÕESPBE)




Luminária circular arandela iluminação indireta, 10W 2700K IRC>90. Corpo em alumínio. Acabamento branco, preto ou especial. Controle óptico principal através de facho 40°. Luminária grau de proteção IP-65. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

Aplicação	Ambiente externo
Instalação	Arandela Indireta
Altura	250
Largura	Ø76
Comprimento	103
IP	65
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Refletor + Acrílico transparente
Potência	10W
Fluxo Luminária	835lm
Intensidade	0cd
Eficácia	84lm/W
Facho	40°
CCT	2700K
IRC	>90
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <-4/<-4
Tipo de LED	COBmax
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	148lm/W
Fluxo Luminoso do LED	1335,3lm
Potência do LED	9W

A = 250mm | B = Ø76mm | C = 103mm



180°



— C0-180 (Transversal) — C90-270 (Longitudinal)

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C