


LIRA CIRCULAR ARANDELA INDIRETA M FACHO FIXO 40° 10W COBMAX 2700K IRC90 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em
20-06-26

REF.: LIRA-CI-ARI-X-FF140-10-COBMAX-27-90-M-(OPÇÕESPBE)



A = 250mm | B = Ø76mm | C = 103mm



— C0-180 (Transversal) — C90-270 (Longitudinal)

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

Aplicação	Ambiente externo
Instalação	Arandela Indireta
Altura	250
Largura	Ø76
Comprimento	103
IP	65
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Refletor + Acrílico transparente
Potência	10W
Fluxo Luminária	835lm
Intensidade	0cd
Eficácia	84lm/W
Facho	40°
CCT	2700K
IRC	>90
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <-4/<-4
Tipo de LED	COBmax
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	148lm/W
Fluxo Luminoso do LED	1335,3lm
Potência do LED	9W