

LIRA CIRCULAR ARANDELA INDIRETA M FACHO FIXO 60° 10W COBCOMFY 3000K IRC95 (OPÇÕESPBE)


datasheet gerado em
20-06-26

REF.: LIRA-CI-ARI-X-FF160-10-COBCOMFY-30-95-M-(OPÇÕESPBE)



Aplicação	Ambiente externo
Instalação	Arandela Indireta
Altura	250
Largura	Ø76
Comprimento	103
IP	65
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Refletor + Acrílico transparente
Potência	10W
Fluxo Luminária	652lm
Intensidade	0cd
Eficácia	65lm/W
Facho	60°
CCT	3000K
IRC	>95
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <-4/<-4
Tipo de LED	COBcomfy
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	121lm/W
Fluxo Luminoso do LED	1119,76lm
Potência do LED	9,27W

A = 250mm | B = Ø76mm | C = 103mm



— C0-180 (Transversal) — C90-270 (Longitudinal)

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C