


LIRA CIRCULAR ARANDELA INDIRETA G FACHO FIXO 60° 14W COBMAX 3000K IRC90 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em
20-06-26

REF.: LIRA-CI-ARI-X-FF160-14-COBMAX-30-90-G-(OPÇÕESPBE)



A = 320mm | B = Ø101mm | C = 127mm



— C0-180 (Transversal) — C90-270 (Longitudinal)

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

| | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Aplicação | Ambiente externo |
| Instalação | Arandela Indireta |
| Altura | 320 |
| Largura | Ø101 |
| Comprimento | 127 |
| IP | 65 |
| Corpo | Alumínio |
| Cor | Branca, Preta ou Especial |
| Ótica principal | Refletor + Acrílico transparente |
| Potência | 14W |
| Fluxo Luminária | 1124lm |
| Intensidade | 0cd |
| Eficácia | 80lm/W |
| Facho | 60° |
| CCT | 3000K |
| IRC | >90 |
| Tensão | 220V ou Bivolt |
| Dimerização | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac |
| Garantia | 5 anos |
| UGR | Espaçamento 1m (4H/8H) - <-4/<-4 |
| Tipo de LED | COBmax |
| Vida útil | 50.000 (ta<25°C) |
| Eficácia do LED | 138lm/W |
| Fluxo Luminoso do LED | 1744,8lm |
| Potência do LED | 12,6W |