

LIRA CIRCULAR ARANDELA INDIRETA M FACHO FIXO 60° 6W COBMAX 4000K IRC90 (OPÇÕESPBE)




datasheet gerado em
20-06-26

REF.: LIRA-CI-ARI-X-FF160-6-COBMAX-40-90-M-(OPÇÕESPBE)



Aplicação	Ambiente externo
Instalação	Arandela Indireta
Altura	250
Largura	Ø76
Comprimento	103
IP	65
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Refletor + Acrílico transparente
Potência	6W
Fluxo Luminária	610lm
Intensidade	0cd
Eficácia	102lm/W
Facho	60°
CCT	4000K
IRC	>90
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <-4/<-4
Tipo de LED	COBmax
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	175lm/W
Fluxo Luminoso do LED	945,6lm
Potência do LED	5,4W

A = 250mm | B = Ø76mm | C = 103mm



— C0-180 (Transversal) — C90-270 (Longitudinal)

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C