

LIRA CIRCULAR ARANDELA DIRETA E INDIRETA M FACHO FIXO 24° 2X10W COBMAX 2700K IRC90 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em
06-05-26


REF.: LIRA-CI-ARID-X-FF124-2X10-COBMAX-27-90-M-(OPÇÕESPBE)




Luminária circular arandela iluminação direta e indireta, 2X10W 2700K IRC>90. Corpo em alumínio. Acabamento branco, preto ou especial. Controle óptico principal através de facho 24°. Luminária grau de proteção IP-65. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

Aplicação	Ambiente externo
Instalação	Arandela Direta e Indireta
Altura	250
Largura	Ø76
Comprimento	103
IP	65
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Refletor + Acrílico transparente
Potência	2X10W
Fluxo Luminária	1775lm
Intensidade	2579cd
Eficácia	-lm/W
Facho	24°
CCT	2700K
IRC	>90
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <9/<9
Tipo de LED	COBmax
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	148lm/W
Fluxo Luminoso do LED	2670,5lm
Potência do LED	18W

A = 250mm | B = Ø76mm | C = 103mm



180°



— C0-180 (Transversal) — C90-270 (Longitudinal)

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C