

# LIRA CIRCULAR ARANDELA DIRETA E INDIRETA G FACHO FIXO 60° 2X14W COBMAX 3000K IRC90 (OPÇÕESPBE)


datasheet gerado em  
20-06-26

REF.: LIRA-CI-ARID-X-FF160-2X14-COBMAX-30-90-G-(OPÇÕESPBE)



Aplicação	Ambiente externo
Instalação	Arandela Direta e Indireta
Altura	320
Largura	Ø101
Comprimento	127
IP	65
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Refletor + Acrílico transparente
Potência	2X14W
Fluxo Luminária	2203lm
Intensidade	1001cd
Eficácia	79lm/W
Facho	60°
CCT	3000K
IRC	>90
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <4/<4
Tipo de LED	COBmax
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	138lm/W
Fluxo Luminoso do LED	3489,7lm
Potência do LED	25,2W

A = 320mm | B = Ø101mm | C = 127mm



IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C