

REF.: LPT-27-RT-PL-X-DFPCTRANSL-54-5080-G-C



A = 75mm | B = 80mm | C = 1600mm



IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

Luminária retangular para perfilado, 54W 5000K IRC>80. Corpo em policarbonato. Acabamento cinza. Controle óptico principal através de difusor em policarbonato translúcido. Luminária grau de proteção IP-65. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

Aplicação	Ambiente externo
Instalação	Perfilado
Altura	75
Largura	80
Comprimento	1600
IP	65
Corpo	Policarbonato
Cor	Cinza
Ótica principal	Difusor
Potência	54W
Fluxo Luminária	6591lm
Intensidade	1518cd
Eficácia	122lm/W
Facho	Difuso
CCT	5000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <28/<30
Tipo de LED	Standard
Eficácia do LED	150lm/W
Fluxo Luminoso do LED	7990,7lm
Potência do LED	53,2W