

# LUMILAB QUADRADA EMBUTIR 620 MODULADO PS TRANSLUCIDO 56W 2700K IRC80 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em  
21-06-26

REF.: LUMILAB-QD-EM-MD-DFPSTRANSL-56-2780-620-(OPÇÕESPBE)



A = 65mm | B = 618mm | C = 618mm



IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Aplicação             | Ambiente interno                  |
| Instalação            | Embutir Modulado                  |
| Altura                | 65                                |
| Largura               | 618                               |
| Comprimento           | 618                               |
| IP                    | 20                                |
| Corpo                 | Alumínio                          |
| Cor                   | Branca, Preta ou Especial         |
| Ótica principal       | Difusor                           |
| Potência              | 56W                               |
| Fluxo Luminária       | 4493lm                            |
| Intensidade           | 1448cd                            |
| Eficácia              | 80lm/W                            |
| Facho                 | Difuso                            |
| CCT                   | 2700K                             |
| IRC                   | >80                               |
| Tensão                | 220V ou Bivolt                    |
| Dimerização           | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac |
| Garantia              | 5 anos                            |
| UGR                   | Espaçamento 1m (4H/8H) - <24/<23  |
| Tipo de LED           | Standard                          |
| Eficácia do LED       | -                                 |
| Fluxo Luminoso do LED | -                                 |
| Potência do LED       | -                                 |