LUMILAB RETANGULAR EMBUTIR 1243 MODULADO PS TRANSLUCIDO 40W 2700K IRC80 (OPÇÕESPBE)


datasheet gerado em 03-11-26


REF.: LUMILAB-RT-EM-MD-DFPSTRANSL-40-2780-1243-(OPÇÕESPBE)



Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Modulado
Altura	65
Largura	245
Comprimento	1243
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Difusor
Potência	40W
Fluxo Luminária	2841lm
Intensidade	1021cd
Eficácia	71lm/W
Facho	Difuso
CCT	2700K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <24/<23
Tipo de LED	Standard
Eficácia do LED	-
Fluxo Luminoso do LED	-
Potência do LED	-

A = 65mm | B = 245mm | C = 1243mm





IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

LUMINACRIL ITAIM
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

luminacril-itaim.com.br