LUMINA QUADRADA EMBUTIR 618 GESSO OTICO COM DIF. PS TRANSLUCIDO 40W LUMINACHROMA-05 3000K IRC95 (OPÇÕESPBE)


datasheet gerado em 03-11-26


REF.: LUMINA-QD-EM-GE-OPPSTRANSL-40-LUMINACHROMA-05-30-95-618-(OPÇÕESPBE)



Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Gesso
Altura	55
Largura	618
Comprimento	618
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Difusor
Potência	40W
Fluxo Luminária	2440lm
Intensidade	870cd
Eficácia	61lm/W
Facho	Difuso
CCT	3000K
IRC	>95
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <19/<19
Tipo de LED	Luminachroma
Eficácia do LED	59lm/W
Fluxo Luminoso do LED	2259,28lm
Potência do LED	38,12W

A = 55mm | B = 618mm | C = 618mm





IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

LUMINACRIL ITAIM
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

luminacril-itaim.com.br