


# LUMINA QUADRADA EMBUTIR 618 GESSO OTICO COM DIF. PS TRANSLUCIDO 40W LUMINAMAX-05 4000K IRC80 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em  
20-06-26

REF.: LUMINA-QD-EM-GE-OPPSTRANSL-40-LUMINAMAX-05-40-80-618-(OPÇÕESPBE)



A = 55mm | B = 618mm | C = 618mm



IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Gesso
Altura	55
Largura	618
Comprimento	618
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Difusor
Potência	40W
Fluxo Luminária	3444lm
Intensidade	1227cd
Eficácia	86lm/W
Facho	Difuso
CCT	4000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <20/<20
Tipo de LED	Luminamax
Eficácia do LED	84lm/W
Fluxo Luminoso do LED	3188,24lm
Potência do LED	38,12W