


LUMINA QUADRADA EMBUTIR 618 MODULADO OTICO COM DIF. PS TRANSLUCIDO 40W LUMINACHROMA-05 2700K IRC95 (OPÇÃOESPBE)

datasheet gerado em
20-06-26

REF.: LUMINA-QD-EM-MD-OPPSTRANSL-40-LUMINACHROMA-05-27-95-618-(OPÇÃOESPBE)



A = 55mm | B = 618mm | C = 618mm



IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Modulado
Altura	55
Largura	618
Comprimento	618
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Difusor
Potência	40W
Fluxo Luminária	2312lm
Intensidade	824cd
Eficácia	58lm/W
Facho	Difuso
CCT	2700K
IRC	>95
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <19/<19
Tipo de LED	Luminachroma
Eficácia do LED	-
Fluxo Luminoso do LED	-
Potência do LED	-