



# LUMINA QUADRADA SOBREPOR 618 OTICO COM DIF. PS TRANSLUCIDO 40W LUMINAMAX-05 5000K IRC80 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em  
06-05-26

REF.: LUMINA-QD-SB-X-OPPSTRANSL-40-LUMINAMAX-05-50-80-618-(OPÇÕESPBE)



A = 55mm | B = 618mm | C = 618mm



IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

Luminária quadrada de sobrepor, 40W 5000K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de fecho difuso. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Sobrepor
Altura	55
Largura	618
Comprimento	618
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Difusor
Potência	40W
Fluxo Luminária	3342lm
Intensidade	1191cd
Eficácia	84lm/W
Facho	Difuso
CCT	5000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <20/<20
Tipo de LED	Luminamax
Eficácia do LED	-
Fluxo Luminoso do LED	-
Potência do LED	-