


LUMINA RETANGULAR EMBUTIR 1243 MODULADO OTICO COM DIF. PS TRANSLUCIDO 40W 4000K IRC80 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em
06-05-26

REF.: LUMINA-RT-EM-MD-OPPSTRANSL-40-4080-1243-(OPÇÕESPBE)



A = 55mm | B = 150mm | C = 1243mm



IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

Luminária retangular de embutir em forro modulado, 40W 4000K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de fecho difuso. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Modulado
Altura	55
Largura	150
Comprimento	1243
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Difusor
Potência	40W
Fluxo Luminária	3056lm
Intensidade	1089cd
Eficácia	76lm/W
Facho	Difuso
CCT	4000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <22/<21
Tipo de LED	Standard
Eficácia do LED	72lm/W
Fluxo Luminoso do LED	2898,4lm
Potência do LED	40W