



LUMINA RETANGULAR SOBREPOR 1243 OTICO COM DIF. PS TRANSLUCIDO 40W LUMINAMAX-05 2700K IRC80 (OPÇÃOESPBE)

datasheet gerado em
20-06-26

REF.: LUMINA-RT-SB-X-OPPSTRANSL-40-LUMINAMAX-05-27-80-1243-(OPÇÃOESPBE)



A = 55mm | B = 150mm | C = 1243mm



IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Sobrepor
Altura	55
Largura	150
Comprimento	1243
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Difusor
Potência	40W
Fluxo Luminária	3010lm
Intensidade	983cd
Eficácia	75lm/W
Facho	Difuso
CCT	2700K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <21/<21
Tipo de LED	Luminamax
Eficácia do LED	-
Fluxo Luminoso do LED	-
Potência do LED	-