



LUMINA RETANGULAR SOBREPOR 1243 OTICO COM DIF. PS TRANSLUCIDO 40W LUMINAMAX-05 3000K IRC80 (OPÇÃOESPBE)

datasheet gerado em
20-06-26

REF.: LUMINA-RT-SB-X-OPPSTRANSL-40-LUMINAMAX-05-30-80-1243-(OPÇÃOESPBE)



A = 55mm | B = 150mm | C = 1243mm



IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Sobrepor
Altura	55
Largura	150
Comprimento	1243
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Difusor
Potência	40W
Fluxo Luminária	3177lm
Intensidade	1038cd
Eficácia	79lm/W
Facho	Difuso
CCT	3000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <22/<22
Tipo de LED	Luminamax
Eficácia do LED	81lm/W
Fluxo Luminoso do LED	3106,51lm
Potência do LED	38,12W