


REF.: MAJORIS-2_MODULOS-X-PJ-X-DC60-40-LUMINAMAX-1-27-80-162X300-(OPÇÕESPBE)




A = 50mm | B = 162mm | C = 300mm



Projektor, 40W 2700K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento branco, preto ou especial. Controle óptico principal através de lente facho 60°. Luminária grau de proteção IP-30. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Projektor
Altura	50
Largura	162
Comprimento	300
IP	30
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Lente
Potência	40W
Fluxo Luminária	5550lm
Intensidade	3345cd
Eficácia	139lm/W
Facho	60°
CCT	2700K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <27/<26
Tipo de LED	Luminamax
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	185lm/W
Fluxo Luminoso do LED	6755,77lm
Potência do LED	36,47W



IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C